

# Dynamo

## F-2

Code	Size	Ply	Type	N.S.	Rim	O.D.	S.W.	S.L.R.	L.C.C.
				32nds	in	in	in	in	25 mph
583758-25	400-12	4	TL	9	3.00D	21.1	4.6	10	495@52
583324-25	500-15	4	TT	N/A	4J	26.2	5.5	N/A	715@44
583146-25	9.5L-15	8	TT	N/A	8LB	30.7	9.4	N/A	1,870@48
583154-25	11L-15	8	TT	N/A	8LB	31.9	11	N/A	2,090@44
583325-25	550-16	8	TL	13	4.00E	27.9	6.3	13.2	1,230@68
583737-25	600-16	8	TT	N/A	4.00E	29.1	6.3	N/A	1,360@68
583339-25	650-16	8	TL	15	4.50E	29.8	6.9	13.9	1,420@60
583207-25	750-16	8	TT	N/A	5.50F	31.9	8.1	N/A	1,710@56
*583224-25	1000-16	8	TL	22	W8L	34.9	11.1	15.6	2,340@44
*583364-25	1100-16	12	TL	N/A	W10L	38.1	12.4	N/A	3,420@60
583757-25	14L-16.1	10	TL	N/A	11LB	37	14	N/A	3,420@44
583761-25	750-18	8	TT	N/A	5.50F	33.8	8.1	N/A	1,870@56
583762-25	400-19	4	TL	N/A	3.00D	28.3	4.3	N/A	715@52
583763-25	750-20	8	TL	17	5.50F	36.1	8.3	16.9	2,040@56

\* 3-Rib/ Trois nervures

The Dynamo F-2 is a bias ply tire engineered for use on front farm tractors. The four-rib design gives you stable footing on loose soil and comfortable road performance. This high-floatation tire features a self-cleaning tread pattern for improved steering capabilities.

#### Applications:

- Farm Tractors

Le Dynamo F-2 est un pneu à carcasse diagonale conçu pour l'avant des tracteurs de ferme. Le dessin à quatre nervures assure une assise solide sur terre meuble et une performance en tout confort sur la route. Ce pneu de grande portance est doté d'un dessin de semelle qui permet un autonettoyage, pour une meilleure maniabilité.

#### Utilisations :

- Tracteurs agricoles



# Dynamo

## I-1

Code	Size	Ply	Type	N.S.	Rim	O.D.	S.W.	S.L.R.	L.C.C.
				32nds	in	in	in	in	30 mph
584105-25	9.5L-14	8	TL	N/A	7.00	29.2	9.5	N/A	2,400@44
584109-25	11L-14	8	TL	N/A	8LB	29.5	11	N/A	2,470@36
584130-25	760-15	8	TL	N/A	5.50	28.9	7.6	N/A	2,090@52
584145-25	9.5L-15	8	TL	9	8LB	30.2	10.2	13.9	2,470@44
584156-25	11L-15	12	TL	9	8LB	30.6	11.1	13.7	3,200@52
584166-25	12.5L-15	12	TL	9	10LB	32.5	12.7	14.5	3,860@52
584754-25	11L-16	8	TL	N/A	8LB	32.9	11	N/A	3,680@36

The Dynamo I-1 is a bias ply tire designed for use on farm implements and wagon in agricultural service. The wide five-rib tread pattern provides very good floatation and low rolling resistance, while deep grooved ribs give you confidence when steering. Cut-resistant sidewalls reduce operational downtime.

#### Applications:

- Harvesting Machines
- Hay Balers
- Seeders
- Fertilizer and Manure Spreaders

Le Dynamo I-1 est un pneu à carcasse diagonale conçu pour les équipements agricoles et les chariots utilisés en service agricole. La semelle large à cinq nervures fournit une excellente portance et une très bonne résistance au roulement, alors que les nervures très profondes donnent confiance en matière de maniabilité. Les flancs, résistants aux coupures, réduisent les temps d'arrêt.

#### Utilisations :

- Machines de récolte
- Ramasseuses de foin
- Semeurs
- Épanduses d'engrais et de fumier



# Dynamo

## R-1

Code	Size	Ply	Type	N.S.	Rim	O.D.	S.W.	S.L.R.	L.C.C.
				32nds	in	in	in	in	25 mph
*582216-25	500-12	6	TT	N/A	4.00E	23.2	5.7	N/A	N/A
*582217-25	600-12	6	TT	N/A	4.50E	25.2	6.5	N/A	N/A
582207-25	750-16	8	TT	N/A	5.50F	31.9	8.1	N/A	1,930@54
*582303-25	750-20	8	TT	N/A	5.50F	35.8	8.1	N/A	N/A
582226-25	8.3-20	6	TT	N/A	W7	35.2	8.3	N/A	N/A
582223-25	9.5-20	8	TT	N/A	W8	37.4	9.4	N/A	N/A
582692-25	8.3-24	6	TT	N/A	W7	39.2	8.3	N/A	1,610@34
582734-25	9.5-24	6	TT	N/A	W8	41.3	9.4	N/A	1,870@30
582397-25	11.2-24	6	TT	27	W10	43.3	11.6	20.1	2,090@26
582664-25	12.4-24	8	TT	30	W11	45.9	12.7	21.1	2,830@32
582733-25	13.6-24	8	TT	N/A	W12	47.6	13.6	N/A	3,080@28
582684-25	14.9-24	8	TT	35	W13	49.6	14.8	22.4	3,520@26
582505-25	14.9-26	8	TT	N/A	W13	51.8	14.9	N/A	3,640@26
582686-25	11.2-28	6	TT	N/A	W10	14.4	11.2	N/A	2,200@26
582819-25	12.4-28	8	TT	N/A	W11	49.6	12.4	N/A	3,000@32
582856-25	13.6-28	8	TT	N/A	W12	51.6	13.6	N/A	3,300@28
582685-25	14.9-28	8	TT	N/A	W13	53.7	14.9	N/A	3,740@26
582970-25	16.9-28	8	TT	N/A	W15L	56.5	16.9	N/A	4,300@24
582237-25	16.9-30	10	TT	35	W15L	58.3	17.3	26.2	4,940@28
582809-25	18.4-30	10	TT	33	W16L	60.3	19.1	27	5,520@26
582316-25	16.9-34	10	TT	N/A	W15L	62.4	16.9	N/A	5,200@28
582857-25	18.4-34	10	TT	N/A	W16L	65.1	18.4	N/A	6,000@26
582689-25	11.2-38	8	TT	N/A	W10	57.4	11.2	N/A	N/A
582236-25	15.5-38	10	TT	N/A	W14L	61.8	15.6	N/A	4,080@26
582860-25	18.4-38	10	TT	40	W16L	68.4	18.7	31.1	6,400@26
582683-25	20.8-38	10	TT	N/A	W18L	72.2	20.8	N/A	6,950@22

\* Special Order/ \* Commande spéciale

The Dynamo R-1 is a bias ply tire engineered for use on farm tractors. The dual angle tread design promotes traction, while the flexible sidewall delivers a smooth and comfortable ride for the operator.

#### Applications:

- Sprayers and Spreaders
- Farm Tractors

Le Dynamo R-1 est un pneu à carcasse diagonale conçu pour les tracteurs de ferme. Le dessin à deux angles de la semelle favorise la traction, tandis que les flancs souples permettent un roulement doux et confortable pour le conducteur.

#### Utilisations :

- Pulvérisatrices et épanduses
- Tracteurs agricoles



# Dynamo

## XTREME GRIP

Code	Size	Ply	Type	N.S.	Rim	O.D.	S.W.	S.L.R.	L.C.C.
				32nds	in	in	in	in	6 mph
850420	14.00R24	*	TL	29	10.00VA	53.5	15.3	24.4	15,200 @ 94
850694	17.5R25	**	TL	35	14.00/1.5	52.7	17.7	23.6	18,700 @ 94
850696	20.5R25	**	TL	37	17.00/2.0	58.7	20.3	26.3	25,400 @ 94
850698	23.5R25	**	TL	41	19.50/2.5	63.5	23.5	28.4	32,000 @ 94
850700	26.5R25	**	TL	45	22.00/3.0	68.8	26.7	29.8	40,800 @ 94

The Dynamo Xtreme Grip radial is purpose built for use on graders and loaders where superior traction on snow and ice is required.

It features a wide profile and an aggressive all-season tread design for use all year round. The Xtreme Grip delivers excellent maneuverability thereby reducing the need for chains.

Applications:

- Loaders
- Graders
- Dump Trucks

Le radial Dynamo Xtreme Grip est fabriqué expressément pour les niveleuses et les chargeuses qui exigent une traction supérieure dans la neige et sur la glace. Son profilé large et le motif de sa bande de roulement toutes saisons d'allure agressive favorisent une utilisation à longueur d'année. Le Dynamo Xtreme Grip fournit une excellente maniabilité, réduisant par le fait même le besoin d'utiliser des chaînes.

Utilisations :

- Chargeuses
- Niveleuses
- Camions à benne



# Dynamo XTREME GRIP II

NEW & IMPROVED DESIGN

Code	Size	Ply	Type	N.S.	Rim	O.D.	S.W.	S.L.R.	L.C.C.
				32nds	in	in	in	in	5 mph
855420-97	14.00R24	*	TL	29	10.00W	53.5	15.3	24.4	15,200 @ 94
855694-97	17.5R25	**	TL	35	14.00/1.5	52.7	17.7	23.6	18,700 @ 94
855696-97	20.5R25	**	TL	38	17.00/2.0	58.7	20.3	26.3	25,400 @ 94
855698-97	23.5R25	**	TL	41	19.50/2.5	63.5	23.5	28.4	32,000 @ 94
855700-97	26.5R25	**	TL	43	22.00/3.0	68.8	26.7	29.8	40,800 @ 94
855702-97	29.5R25	**	TL	49	25.00/3.5	73.8	29.5	33.1	49,400 @ 94
855750-97	29.5R29	**	TL	49	25.00/3.5	77.8	29.5	33.7	52,000 @ 94

The Dynamo Xtreme Grip II radial represents improvements on the famous Xtreme Grip OTR snow tire. The Xtreme Grip II is engineered for use on graders and loaders, where unparalleled traction on snow and ice is required. It features a wide profile, increased siping and a more aggressive all-season tread design for use all year round. The Xtreme Grip II delivers superior maneuverability thereby reducing the need for chains.

#### Applications:

- Loaders
- Graders
- Dump Trucks

Le Dynamo Xtreme Grip II radial est une amélioration par rapport au célèbre pneu d'hiver Xtreme Grip OTR. Le Xtreme Grip II est conçu pour les niveleuses et les chargeuses, qui nécessitent une traction sans pareille dans la neige et sur la glace. Son profil est large, il est muni de lamelles plus nombreuses et son motif de bande toutes saisons montre une allure agressive, utile à longueur d'année. Le Xtreme Grip II assure une meilleure maniabilité, réduisant du coup le besoin de poser des chaînes.

#### Utilisations :

- Chargeuses
- Niveleuses
- Camions à benne

